



## Yeastar S-Serija VoIP PBX

### Zmogljivost in moč

Zasnovana in izdelana za mala in srednja podjetja. Sistem podpira do 500 uporabnikov in je grajen na osnovi najnovejše tehnologije. Yeastar S-Serija zagotavlja visoke prihranke, dvig produktivnosti in učinkovitosti. Trdna in prilagodljiva zasnova zagotavlja visoko zmogljivost in zanesljivost delovanja.

Povsem nova S-Serija je načrtovana za komunikacijske potrebe danes in jutri. Modularna zasnova izdelkov iz te serije zagotavlja prilagodljivost in smotrnost investicije tudi za prihodnost.

#### Lahko uporabne funkcije

Sistemi S-Serije omogočajo hitro in učinkovito instalacijo s funkcijo samodejne prijave terminalov, napredna "plug and play" funkcionalnost skupaj z Metro uporabniškim vmesnikom omogoča nastavitve Sistema s katerekoli lokacije.

#### Vaša izbira tehnologije in funkcij

Z edinstveno modularno zasnovano lahko sisteme iz S-serije prilagodite poljubnemu okolju oz. zahtevam uporabnika. Na voljo imate tudi vse prednosti vgrajenih naprednih funkcij ter programskih rešitev, ki so na voljo za S-serijo.

#### Telefonski sistem brez tveganja

S-Serija je zasnovana z mislijo na prihodnost. Vgrajeno ima zadnjo tehnologijo in industrijske štirijedrne procesorje, TI DSP glasovne procesorje, zanesljive napajalne enote z integrirano prenapetostno zaščito.

#### Igrajte na varnost, pričakujte zanesljivost

Z naprednimi funkcijami odprave napak, varnosti, nadzora ter beleženja dogodkov v kombinaciji z vgrajenim požarnim zidom in podporo za TLS in SRTP inkripcijo, S-serija predstavlja več kot varno izbiro.

#### Glavne značilnosti in prednosti

- Podpira SIP/IAX2, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, GSM/3G linije
- Vgrajeno snemanje klicev
- Aplikacije (add-ons): Linkus Mobile Client, Auto Provision, LDAP, Conference Panel, VPN Server, Billing App, Hotel App, nove prihajajo.
- Integracija s centrom v oblaku, call centri, PMS in CRM.
- QueueMetrics Live integracija,
- Zastoj doživljenjske programske in "firmware" nadgradnje.
- Povežite več oddaljenih enot ali uporabnikov.
- Brez skritih stroškov in dodatnih licenc.
- Nizka poraba energije (1.8-59.1 watt)

## FUNKCIJE

- Samodejni posredovalec (IVR)
- Namenska prevezava
- AutoCLIP
- Slepa prevezava
- Blacklist/Whitelist
- Povratni klic
- Klicne liste (CDR)
- Posredovanje klica
- Nadzor klica
- Parkiranje klica
- Prevzem klica
- Snemanje klicev
- Preusmeritev klicev
- Klic na čakanju
- ID klica
- Konferenca
- Vnos glede na uporabnika
- Dlzberi po imenu
- DISA
- Določeno zvonjenje
- DNIS
- Ne moti (DND)
- Portal dogodkov
- Email na SMS/SMS na Email
- Fax na Email
- Interkom
- LDAP
- Mobilni priključek
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Glasba na čakanju
- Snemanje z eno tipko
- Poizvedba
- PIN Lista
- Samodejna prijava telefonov
- Nadzor stanja
- Klicne skupine
- SIP Forking
- SLA
- Hitro izbiranje
- Časovni parametri
- Uporabniški portal
- Uporabniška dovoljenja
- Video klici
- Glasovna pošta

## TEHNIČNI PODATKI

	S20	S50	S100	S300
Uporabniki	20	50	100 (do 200)	300 (do 500)
Max Hkratnih klicev	10	25	30 (do 60)	60 (do 120)*
Max Analog Port	4	8	16	24
Max BRI Port	4	8	16	24
Max GSM/3G Port	1	4	6	6
Max E1/T1/J1 Port	–	–	2	3
VoIP Linije (trunks)	20	50	100	100
Protokoli	SIP (RFC3261), IAX2			
Transportni protokoli	UDP, TCP, TLS, SRTP			
Kodeki	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4			
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO			
LAN	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100/1000 Mbps		
WAN	1 x 10/100 Mbps	1 x 10/100/1000 Mbps		
IP Servisi	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN			
Glasovna pošta	5000 min (razširljivo)		10000 min (razširljivo)	
Firewall	Da	Da	Da	Da
T.38 Fax	Da	Da	Da	Da
Hot Standby	Da	Da	Da	Da
App Center	Linkus Mobile Client, Phone Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App, Hotel App, char utile h+ Integration, QueueMetrics Live Integration			
Zunanje shranjevanje	TF Card	SD Card	SD Card	SD Card & 2.5 inch SATA HDD
USB	–	–	1	1
Napajanje	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max	
Velik.(L x W x H) (cm)	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Teža	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Poraba sistema	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Pogoji delovanja	Temperatura okolice delovanja: 0°C do 40°C, 32°F do 104°F; Temperatura shranjevanja: -20°C do 65°C, -4°F do 149°F; Vlažnost: 10-90% brez kondenzacije			
Montaža	Namizna & Stenska		1U Rack-montaža	

\*V primeru aktivacije samodejnega snemanja je max število hkratnih klicev 90.